

	<b>FICHA TÉCNICA</b> <b>AUTOBRILLANTE SPORT</b>	<b>Referencia</b> 101205
<b>Modelo:</b> CARGADOR BATERIA XS 800		
<b>Familia:</b> CARGADORES		
<b>Foto del producto</b> 		
<b>Descripción</b> El modelo XS 800 carga fácilmente todo tipo de baterías pequeñas. Es perfecto para motocicletas, cortacéspedes y motos de agua. El XS 800 es además un cargador de mantenimiento excelente para vehículos de uso estacional con baterías de hasta 100Ah. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baja corriente de fugas</li> <li>- Con 2 conexiones intercambiables, en ojal y pinzas.</li> <li>- Puede ser conectado durante meses, ideal para mantenimiento.</li> <li>- Alto grado de eficiencia: 85%</li> <li>- Pulso de recarga para baterías sulfatadas ligeramente.</li> </ul> <b>Especificaciones:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voltaje de entrada: AC 220-240VAC, 50-60Hz</li> <li>- Voltaje nominal de salida: 12V</li> <li>- Eficiencia: 85%</li> <li>- Voltaje de carga: 14.4V</li> <li>- Corriente de carga: 0.8A</li> <li>- Corriente de fuga* &lt;1mA</li> <li>- Rizado** 10mV rms, 12mA (2%)</li> <li>- Temperatura ambiente -20°C to +50°C, la potencia de salida es automáticamente reducida a altas temperaturas</li> <li>- Tipo de cargador en 4 pasos, modo de conmutación completo automático con pulso de mantenimiento.</li> <li>- Tipo de baterías de 12V de plomo ácido (Wet, MF, AGM, Calcium/Calcium and GEL)</li> <li>- Capacidad de baterías:1.2-32Ah (1.2-100Ah maintenance charging)</li> <li>- Dimensiones (L x W x H) 142x51x36mm</li> <li>- Aislamiento IP 65 (a prueba de salpicaduras y polvo)</li> <li>- Peso 0.3kg</li> </ul> <b>Ref.: 101205</b> <b>Unidad de venta:</b> 1 Uds. <p>Para cualquier consulta disponemos de ficha de seguridad del producto.</p>		