

 	<b>FICHA TÉCNICA AUTOBRILLANTE</b>	<b>Referencia</b>  220060
<b>Modelo:</b>  EMPUJADORES HIDRÁULICOS		
<b>Familia:</b>  QUÍMICOS TALLER		
<b>Foto del producto</b>  		
<b>Descripción</b> Lubricante complementario de síntesis que se utiliza en todos los aceites minerales y sintéticos, para todo tipo de motores gasolina o diesel, GPL con o sin turbo. Compatible con catalizadores y filtros de partículas.  <b>Ventajas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Restablece el buen funcionamiento de los empujadores hidráulicos y reduce el desgaste de las piezas mecánicas caras.</li> <li>• Disuelve y elimina los depósitos, los residuos de goma y barniz en los pasajes de aceite.</li> <li>• Libera las colas de válvulas y los componentes de los empujadores hidráulicos pegados por los residuos.</li> <li>• Reduce los ruidos de funcionamiento (distensión en los arranques en frío).</li> <li>• Contiene agentes "extrema presión" para una protección mejorada.</li> <li>• No tapona los filtros de aceite.</li> <li>• Eficiente durante 15 000 km.</li> </ul> <b>Ref:</b> 220060 <b>Envase:</b> 300ml <b>Peso:</b> 300 grms <b>Medida:</b> 6cm x 6cm x 18cm <b>Unidad mínima de venta:</b> 6 Uds.  Consulte aquí la ficha de seguridad del producto.		