



## FICHA TÉCNICA AUTOBRILLANTE

Referencia

230010

**Modelo:**

LUBRICANTE TEFLON

**Familia:**

PRODUCTOS QUÍMICOS TALLER

**DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

Un lubricante universal de alta calidad para piezas mecánicas de plástico y de metal.

**APLICACION**

- ✓ Cadenas, ruedas dentadas
- ✓ Bisagras de puertas, rieles
- ✓ Bombas industriales de vacío
- ✓ Cintas transportadoras
- ✓ Rieles de puertas correderas
- ✓ Máquinas agrícolas
- ✓ Gomas, perfiles de juntas

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- ✓ Extraordinaria estabilidad mecánica y térmica
- ✓ Coeficiente de fricción muy bajo
- ✓ Excelente adherencia
- ✓ Evita el desgaste y el gripado
- ✓ Resistente contra las influencias medioambientales
- ✓ Resistente contra ácidos y base ligeras
- ✓ Estructura muy fina
- ✓ Repele el agua
- ✓ Contiene Teflón (PTFE)

**INSTRUCCIONES DE USO**

Antes de su uso, lea atentamente las instrucciones.

El aerosol debe tener temperatura ambiente. Temperatura de trabajo de 5 hasta 30°C. Agitar el bote unos dos minutos antes de su uso.

Aplicar el Spray. Después de la evaporación del disolvente se obtiene el mejor resultado de lubricación.

**Ref:** 230010**Envase:** 500 ml**Unidad de venta:** 6 Uds.

Consulte aquí la ficha de seguridad del producto.