

 	<h2>FICHA TÉCNICA AUTOBRILLANTE</h2>	<b>Referencia</b>  230070
<b>Modelo:</b>	DESGRIPANTE FRIO (SHOCK OIL)	
<b>Familia:</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS TALLER</b>	
<b>DESCRIPCION DEL PRODUCTO</b> Un producto de alta efectividad y alta calidad para aflojar piezas oxidadas.		
<b>APLICACION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Conexiones de tornillos</li> <li>✓ Material de fijación (tornillos, tuercas etc.)</li> </ul>		
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Efecto rápido</li> <li>✓ Baja la temperatura en muy poco tiempo a -30°C</li> <li>✓ Buen efecto lubricante</li> </ul>		
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b> Antes de su uso, lea atentamente las instrucciones.		
El aerosol debe tener temperatura ambiente. Temperatura de trabajo de 5 hasta 30°C. Agitar el bote unos dos minutos antes de su uso.		
Aplicar con varios pulverizados breves sobre la pieza a tratar. Al bajarse la temperatura rápidamente y en combinación con el efecto lubricante, la pieza oxidada se afloja inmediatamente.		
<b>Ref.: 230070</b> <b>Envase: 500 ml</b> <b>Unidad de venta: 6 Uds.</b>		
Consulte aquí la ficha de seguridad del producto.		

