

	<b>FICHA TÉCNICA AUTOBRILLANTE</b>	<b>Referencia</b>  250050
<b>Modelo:</b>  SIKA FLEX 256		
<b>Familia:</b>  PRODUCTOS QUÍMICOS DE TALLER		
<b>Foto del producto</b>  		
<p><b>Descripción</b>  <b>Sikaflex®-256</b> es un adhesivo poliuretano mono componente para el pegado de lunas sin necesidad de imprimación. Fácil de aplicar con una consistencia pastosa que cura con la exposición a la humedad atmosférica formando un elastómero de alta durabilidad.</p> <p>Sikaflex®-256 tiene un largo tiempo de formación de piel y asegura la aplicación en todas las condiciones climáticas.</p> <p><b>Ventajas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No necesita imprimación.</li> <li>- Buena estabilidad del cordón / buena tixotropía.</li> <li>- Buena rotura de hilo.</li> <li>- Aplicación en frío.</li> <li>- Mono componente.</li> <li>- Aprobado por OEM.</li> </ul> <p><b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiempo de espera de 6 a 8 horas</li> <li>- Tiempo abierto de 30 minutos</li> <li>- No conductor</li> </ul> <p><b>Ref:</b> 250050  <b>Medida:</b> 300ml.  <b>Unidad de venta:</b> 12 Uds.</p> <p>Consultea aquí la ficha de seguridad del producto.</p>		